



- www.jeepnici.pl SQUAD -

## :: Słownik Pojęć stosowanych przy marce JEEP ::

### *ENG- POL*

by PA86 & MooMoo

231 - NP231/NV231 - skrzynia rozdzielcza NP231/NV231

242 - NP242/NV242 - skrzynia rozdzielcza NP242/NV242

242 - 6-cylindrowy silnik rzędowy firmy AMC, a potem koncernu Chryslera o pojemności 4.0L (242 cale sześć.) Jeden z najpopularniejszych silników montowanych w Jeepach w latach 90-tych.

258 - 6-cylindrowy silnik rzędowy firmy AMC zasilany gaźnikiem o poj. 4.2L (258 cale sześć.) montowany w CJ-7 i Wranglerach YJ. Protoplasta popularnego silnika R6 4.0L.

350 - najpopularniejszy silnik koncernu General Motors o poj. 5.7L

360 - popularny silnik 5.9L montowany w Jeepach i Dodge'ach

4WD - Four Wheel Drive (napęd na cztery koła)

A/C - Air Condition - Klimatyzacja

A/T Tire - All-Terrain Tire - Opona "lekko" terenowa

A-arm - wahacz przedni w kształcie litery "A"

ABS - Anti-lock brake system - system zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania

Accelerator - pedał gazu

Adjustable control arms - wahacze zawieszenia o regulowanej długości

Air - powietrze, pneumatyczny

Air filter - filtr powietrza

Air Flow Sensor - przepływomierz powietrza

Air intake - układ dolotowy powietrza, dolot, wlot

Air locker - blokada pneumatyczna np. blokada ARB

Air shocks - amortyzatory z gazem pod bardzo wysokim ciśnieniem dzięki któremu, są zdolne utrzymać wagę pojazdy bez stosowania innych elementów resorujących takich jak sprężyny czy resory

AKI - Anti-Knock Index - system obliczania oktanów w benzynie

Alternator - alternator

Aluminum fairlead - aluminiowa prowadnica liny wyciągarki, najczęściej prowadnica ślizgowa stosowana w połączeniu z lina syntetyczną

Amplifier - wzmacniacz

Anti-lock brake system - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania

Anti-sway bar - stabilizator przechyłów

Anti-sway bar disconnects - rozłączne łączniki stabilizatora przechyłów

Approach Angle - kąt natarcia

ATF - Automatic Transmission Fluid - płyn do „transmisji automatycznej” (skrzyni biegów)

Automatic locker - blokada automatyczna np. Detroit Locker, Aussie Locker

AutoStick - nazwa skrzyni biegów marki Chryslera gdzie można manualnie przesuwać biegi

Auxiliary - dodatkowy

Auxiliary lights - dodatkowe oświetlenie

AWD - All Wheel Drive - napęd na wszystkie koła

Axle - most napędowy, oś

Axle shaft - półoś

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2010 www.jeepnici.pl SQUAD

Materiał opracował: PA86 & MooMoo /uzupełnienie goliacik/



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Axle wrap - "zawijanie" mostu napędowego, inaczej zjawisko wyginania się resorów w kształt litery "S" ("esowania" resorów) i podnoszenia się wałka ataku pod wpływem dodania gazu, a więc pod wpływem zwiększonego momentu obrotowego przekazywanego z silnika. Esowanie resorów prowadzi do przedwczesnego zużycia resorów i krzyżaków wału napędowego, a w ekstremalnych przypadkach do nagłego uszkodzenia/pęknięcia resorów, wału napędowego i/lub krzyżaków. Zjawisko temu podlega najczęściej most tylny, ale most przedni też może się zachowywać podobnie. Ryzyko axle wrap się zwiększa gdy resory są zamocowane na moście (SOA - spring over axle). Zawijanie mostu potęguje się jeszcze bardziej gdy do SOA dodamy podkładki/bloki między resor i most, ponieważ wtedy działa większa dźwignia na resory. Axle wrap zapobiega się poprzez zamontowanie drążka "traction bar".

Ball Bearing - łożysko kulkowe  
Ball joint - sworzeń zwrotnicy  
Bar - drążek, pręt  
Bearing - łożysko, panewka  
Bearing puller - ściągacz łożysk  
Bearing race - bieżnia łożyska  
Billet - wykonany z jednego kawałka metalu  
Blinkers - kierunkowskazy  
Block Heater - podgrzewanie elektryczne miski olejowej  
Blower - sprężarka  
Body - nadwozie  
Body lifting - fabryczna zmiana nadwozia samochodu, odświeżenie linii nadwozia  
Bra - miękka osłona maski, zderzaka lub atrapy chłodnicy  
Bracket - mocowanie, uchwyt, podstawa  
Brake booster - pompa wspomagania hamulca  
Brake caliper - zacisk hamulcowy  
Brake cylinder - cylinderek hamulcowy  
Brake drum - bęben hamulcowy  
Brake hose - elastyczny przewód hamulcowy  
Brake light - światło stopu  
Brake line - przewód hamulcowy  
Brake master cylinder - pompa hamulcowa  
Brake pads - klocki hamulcowe  
Brake pedal - pedał hamulca  
Brake rotor - tarcza hamulcowa  
Brake shoes - szczęki hamulcowy  
Brush guard - osłona zakładana na przód pojazdu, również światła  
BSW - Black Side Wall - opony z czarnymi napisami  
Bull bar - przedni bardzo mocny zderzak tworzący całość z rurową osłoną atrapy chłodnicy  
Bumper - zderzak  
Bumpstop - odbój, odbojnik zawieszenia  
Bumpstop extension - przedłużenie odbojnika zawieszenia

CAI - Cold Air Intake - dolot powietrza, często używany do określenia „nie-fabrycznych” dolotowych systemów jak AEM, K&N

Camshaft - wałek rozrządu

CAN/BUS - system elektroniczny używany w autach marki Chrysler który kontroluje takie rzeczy jak radio, OEM wzmacniacze, VES itd.



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Carburetor - carb - gaźnik

Cat - Back Exhaust - system wydechowy który jest zakładany od katalizatora do tyłu

Cat - Catalytic Converter - katalizator spalin

Catalytic converter - Cat - katalizator spalin

Center console - konsola centralna (zwykle między przednimi siedzeniami)

Chassis - rama nośna samochodu

CID - Cubic Inch Displacement - pojemność silnika w calach sześciennych (przykładowo 5.7L Hemi = 345CID)

Clamp - obejmka, cybanta

Cluster gear - choinka, wałek skrzyni z trybami biegów

Clutch - sprzęgło

Clutch pedal - pedał sprzęgła

Clutch pressure plate - docisk sprzęgła

Clutch disc - tarcza sprzęgła

Coil - sprężyna, cewka

Coil-overs - sprężyna zawieszenia z amortyzatorem usytuowanym w środku

Coil springs - resory śrubowe

Cold air intake - dolot zimnego powietrza, zwykle posiada osłonę oddzielającą wlot powietrza od komory silnika, gdzie znajduje się gorące powietrze i dzięki temu pozwalająca na zasysanie powietrza z zewnątrz

Connecting rod - korbówód

Console - konsola

Control arm - wahacz zawieszenia

Cooler - chłodnica np. płyny wspomaganie kierownicy, płynu automatycznej skrzynia biegów, oleju silnika (nigdy chłodnica płynu cieczy chłodzącej silnik, patrz radiator)

Crankshaft - wał korbowy

Crankshaft Position Sensor - czujnik położenia wału

CRD - Common Rail Diesel - rodzaj silnika Diesel.

Cruise control - tempomat

Curb Weight - waga auta bez obciążenia

CV drive shaft - constant velocity drive shaft - wał napędowy z przegóbnym Kardana (przegób równobieżny z dwoma krzyżakami)

CV shaft - półoś z przegóbnym

CV joint - przegób równobieżny

Dashboard - deska rozdzielcza

Death wobble - dostów. drżenie śmierci lub szmotanie śmierci. Zjawisko ciągłego gwałtownego drgania przedniego zawieszenia zwykle wywołane uderzeniem przedniego koła w nierówność terenu. Death wobble może również zdarzyć się samoistnie przy jeździe po gładkiej nawierzchni. Zjawisko to nazywane zostało po ang. szmotaniem śmierci, bo jest na ogół bardzo gwałtowne i dość przerażające z punktu widzenia kierowcy i jego pasażerów, szczególnie gdy zdarza im się to pierwszy raz. Przyczyną tego zjawiska są zużyte elementy przedniego zawieszenia, układu napędowego i/lub układu kierowniczego, a



- www.jeepnici.pl SQUAD -

w szczególności zużyte: tuleje górnych i dolnych wahaczy, końcówki drążka Panharda, końcówki drążków kierowniczych, swożnie zwrotnicy i/lub piasty przednich kół. Powodem drgań mogą być powyższe pojedyncze części lub ich kombinacja. Źle wyważone przednie koła i źle ustawiona zbieżność kół może wzmocnić to zjawisko, natomiast nie są one w stanie same z siebie wywołać tego zjawiska. Dość częstą, lecz błędną diagnozą jest zużycie stabilizatora skrętu. Stabilizator sam z siebie nie może wywołać szamotania śmierci, ale może za to go zatuszować co jest pożyteczne za właściwy sposób naprawy. Niestety po wymianie tylko stabilizatora death wobble powraca zwykle ze zwiększoną siłą (w międzyczasie zużyte elementy zużywają się jeszcze bardziej), a po jakimś czasie powoduje dodatkowo szybsze zużycie stabilizatora skrętu. Wymiana stabilizatora tuszuje jedynie objawy, lecz nie eliminuje przyczyn. Dlatego trzeba dokładnie sprawdzić wymienione wcześniej elementy zawieszenia, ukł. kierowniczego i piasty, a potem te które są zużyte wymienić. Następnie trzeba wymontować stabilizator skrętu by nie tuszował ewentualnych drgań i odbyć jazdę próbną. Jeżeli pozbyliśmy się szamotania śmierci można ponownie zamontować stabilizator skrętu o ile oczywiście nie jest zużyty.

Dent - wgniecenie

Departure Angle - kąt zejścia

Dependent suspension - zawieszenie zależne

DHS - Dynamic Handling System - Dynamiczny program który wspomaga przyczepność pojazdu

Diff- differential - mechanizm różnicowy, dyferencjał

Dipstick - bagnet

Disc brakes - hamulce tarczowe

Discos - rozłączne łączniki stabilizatora przechyłów

Disconnects - rozłączne łączniki stabilizatora przechyłów

Displacement - pojemność silnika

Distributor - aparat zapłonowy

Distributor rotor - palec aparatu zapłonowego

Doors - drzwi

Door hinge - zawias drzwi

Drag link - górny drążek kierowniczy łączący wąż przekładni kierowniczej ze zwrotnicą sztywnego mostu lub dolnym drążkiem kierowniczym (patrz. tie rod)

Drive belt - pasek klinowy

Drive shaft - wał napędowy

DRL - Daytime Running Lights - światła dzienne (Kanada, Europa)

Drop Pitman Arm - obniżony wąż przekładni kierowniczej

Drum brakes - hamulce bębnowe

DTC - Diagnostic Trouble Codes - kody błędów typu OBD/II

E-Brake - Emergency Brake - hamulec ręczny

E-brake cable - linka hamulca postojowego (ręcznego)

E-brake pedal - pedał hamulca postojowego (w amerykańskich autach zamiast ręcznej dźwigni hamulca postojowego często stosowany jest pedał tegoż hamulca znajdujący się po lewej stronie kierowcy blisko drzwi)

ELSD - Electronic Limited Slip Differential - elektronicznie kontrolowany mechanizm różnicowy (WK)

Engine - silnik

ESP - Electronic Stability Program - Elektronicznie kontrolowany program stabilności auta

EVIC - Electronic Vehicle Information Center - tzw. komputer pokładowy

Exhaust - układ wydechowy, wydech



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Exhaust hanger - wieszak wydechu

Exhaust pipe - rura wydechowa

Exhaust tip - końcówka wydechu

Fairlead - prowadnica liny wyciągarki

Fender - błotnik

Fender flares - poszerzenia (zwykle plastikowe lub z włókna szklanego, ale mogą być również metalowe) błotników, flery

Filter - filtr

Firewall - ściana grodziowa między komorą silnika i przedziałem pasażerskim

Five Star Dealer - ASO Chryslera „5 gwiazdkowy” w USA który ma najwyższy poziom obsługi klienta

Flange - falansza

Flex Fuel - silnik, który ma możliwość napędzania przez etanol E85

Flex plate - koło zamachowe, ale tylko automatycznej skrzyni biegów

Fog Lights - światła przeciwmgielne

Force Fed Induction - silnik ze sprężarką / turbosprężarką

Floor - podłoga

Floor carpet - wykładzina podłogowa

Floor liner - wyściółka podłogi, dywanik podłogowy

Floor mat - dywanik podłogowy

Fly wheel - koło zamachowe (dost. latające koło)

Frame - rama

Freedom Drive I/II - Systemy 4x4 w Compass/Patriot

Front - przód

Front end - przedni most napędowy,

Front bumper - przedni zderzak

Fuel - paliwo, benzyna

Fuel filter - filtr paliwa

Fuel gauge - wskaźnik paliwa

Fuel injector - wtryskiwacz paliwa

Fuel pump - pompa paliwa

Fuse Box - skrzynka z bezpiecznikami

FWD - Front Wheel Drive - napęd na przednie koła

Gas - paliwo, benzyna, gas

Gas cap - korek wlewu paliwa

Gas pedal - pedał przyspieszenia, pedał gazu

Gas tank - zbiornik paliwa

Gasket - płaska uszczelka

Gear - przełożenie, tryb, bieg np. w reduktorze, skrzyni biegów lub w dyferencjale

Gear Ratio - przełożenie biegu

Glass - szkło

Gloves - rękawice, rękawiczki

Glow plugs - świece w silniku Diesla podgrzewające paliwo przed rozruchem silnika

Governor - oprogramowanie/moduł który blokuje przekroczenie maksymalnej prędkości auta

Grill - atrapa/osłona chłodnicy

Grill guard - osłona atrapy potocznie zwana kangurem

Ground clearance - wysokość zawieszenia / prześwit auta

GVW/GVWR - Gross Vehicle Weight / Rating - maksymalna waga auta wraz z ładunkiem



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Haws fairlead - ślizgowa prowadnica liny wyciągarki  
Handle - rączka, uchwyt  
Hardtop - twarde dach (zwykle z włókna szklanego taki jak w Jeepie Wranglerze)  
Head unit - radioodtwarzacz  
Head liner - tapicerka sufitowa, podsufitka  
Header panel - pas przedni  
Headlights - światła przednie  
Heated mirrors - podgrzewane lusterka  
Heated seats - podgrzewane siedzenia  
Heater - ogrzewanie  
Heater core - nagrzewnica  
Hemi - Hemispherical - typ silnika marki Chrysler  
HID - High Intensity Discharge Lamps - innymistowy ksenony  
High Beam - długie światła  
Hinge - zawias  
Hitch - hak, czasem "Receiver Hitch"  
HO - High Output - silnik o wysokiej wydajności  
Hood - maska silnika (amerykański ang.), dach miękki, blandeka (brytyjski ang.)  
Hood latch - zamknięcie maski  
Horn - klakson  
HP - Horsepower - ilość koni mechanicznych  
HSA - Hill Start Assist - wspomaganie wjazdu pod górę  
Hub - piasta, sprzęgiełko w piaście  
Hubs - sprzęgiełka w kołach do załączania napędu (zwykle przedniego)  
Hub assembly - piasta  
Hydro shocks - amortyzatory olejowe

I-4/I-6- oznaczenie silnika o odpowiednio 4 lub 6 cylindrach w układzie rzędowym. Silniki te odznaczają się większą długością, lecz mniejszą szerokością w porównaniu z silnikami wialstymi o tej samej liczbie cylindrów.

IFS - Independen Front Suspension - przednie niezależne zawieszenie  
Ignition - zapłon  
Ignition coil - cewka zapłonowa  
Ignition modul - moduł zapłonu  
Independent Suspension - niezależne zawieszenie  
Independen Front Suspension - przednie niezależne zawieszenie  
Independen Rear Suspension - tylne niezależne zawieszenie  
Intake - układ dolotowy, dolot, wlot  
IRS - Independen Rear Suspension - tylne niezależne zawieszenie

Junction Box - skrzynka rozdzielcza elektryki (pod maską)

Key - klucz do otwierania drzwi w aucie lub domu (nigdy klucz jako narzędzie)  
Knob - gałka, pokrętło  
Knuckle - zwrotnica

Latch - zamek zamknięcie



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Leaf Springs - resory piórowe

License plate - rejestracja

Lift - podniesione zawieszenie, lift zawieszenia

Lift spacers - podkładki do zawieszenia (zwykle podkładki pod sprężyny śrubowe)

Lifting - fabryczna zmiana nadwozia samochodu, odświeżenie lini nadwozia

Lincoln locker - zespane satelity i koła koronowe w dyferencjale tworzące permanentną blokadę mostu napędowego; nazwa blokada Lincoln pochodzi o nazwy spawarki marki Lincoln

Live axle - sztywny most napędowy

Lock - zamek

Locker, diff locker, differential locker - blokada mostu napędowego np. ARB, Detroit Locker, Lock-Right

Low Beam - światła krótkie

Lower control arms - dolne wahacze zawieszenia

Lower steering shaft - walek kierowniczy łączący kolumnę kierowniczą z przekładnią kierowniczą

LSD - Limited Slip Differential - mechanizm różnicowy który ma ograniczony poślizg

Lug nuts - nakrętki kół

LWB - Long Wheel Base - Jeep z długim rozstawieniem osi

M/T Tire - Mud-Terrain tire - Opona „w błoto”

MDS - Multi Displacement System - System w 5.7L Hemi, który wyłącza 4 cylindry przy małym obciążeniu silnika, celem uzyskania mniejszego spalania

Mopar - Marka Chryslera, OEM części do aut tej marki

Motor - silnik, (najczęściej używane w znaczeniu silnika spalinowego)

Motor mount - poduszka silnika, łożysko silnika

MPG - Miles Per Gallon - ekonomika auta w standardzie Amerykańskim (mil/galon)

MSRP - Manufacturer Suggested Retail Price - cena auta sugerowana przez producenta

Mudflaps - chlapacze

Muffler - tłumik

Multilink suspension - wielowahaczowe zawieszenie

Naturally Aspirated - wolnossący

Nerf bars - stopnie boczne

NHTSA - National Highway Transportation Safety Administration - oddział US DOT (Department of Transport) który zajmuje się Amerykańskimi standardami prawa motoryzacyjnego. W niektórych importowanych częściach pisze NHTSA/DOT approved czyli części są zgodne z regułami rynku Amerykańskiego

Nitro shocks - amortyzatory gazowe

OBD/II - On Board Diagnostics - system diagnostyczny

QDI/II - Quadra Drive I/II - systemy 4x4

OEM - Original Equipment Manufacturer - część która jest fabryczna

Oil - olej



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Oil filter - filtr oleju  
Oil pump - pompa oleju  
Oil pressure gauge - wskaźnik ciśnienia oleju  
QTI/II - Quadra Trac I/II - systemy 4x4  
Overdrive - nadbieg  
Overhead console - konsola sufitowa  
OWL - Outer White Wall Tires - opony z białymi napisami  
Oxygen Sensor - czujnik sondy lambda

P/N - Part Number - numer części w ASO

PCM - Power Train Control Module - moduł który kontroluje silnik/transmisję - często jest to połączenie ECU/ECM (Engine Control Unit/Module) + TCU (Transmission Control Module)

PCV Valve - odpowietrzanie skrzyni korbowej  
PCV Valve - Positive Crankcase Ventilation Valve - przejście które pozwala na odchodzenie gazów  
Piston - tłok  
Piston ring - pierścień tłoka  
Pitman arm - wąż przekładni kierowniczej  
Plug wires - kable wysokiego napięcia, kable świec zapłonowych  
Power brakes - hamulce ze wspomaganiem  
Power door locks - elektryczny zamek, centralny zamek  
Power mirrors - elektryczne lusterka  
Power steering box - przekładnia kierownicza ze wspomaganiem

Power Take-Off - PTO - przystawka mocy, wyjście ze skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej lub dyferencjału pojazdu służące do mechanicznego napędzenia urządzeń zewnętrznych np. mechanicznej wyciągarki, maszyn rolniczych

Power windows - szyby sterowane elektrycznie  
Pressure - ciśnienie

PTO - Power Take-Off - przystawka mocy, wyjście ze skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej lub dyferencjału pojazdu służące do mechanicznego napędzenia urządzeń zewnętrznych np. wyciągarki mechanicznej, generatora prądu, maszyn rolniczych.

Puller - ściągnacz (np. łożysk)  
Pumpkin - 1) dyferencjał w slangu  
Pushrod - popychacz, potocznie silnik z popychaczami

Quarter - jednostka miary pojemności, kwarta (0,945l) , ¼ gallona (1 gal. = 3,78l)  
Quarter panel - tylna boczna część nadwozia samochodu obejmująca tylny błotnik

Rack and Pinion Steering - kierownicza przekładnia zębatkowa  
Radiator - chłodnica  
Radiator cap - korek chłodnicy  
Radiator fan - wiatrak chłodnicy  
Radiator hose - wąż chłodnicy  
Radiator overflow bottle - zbiornik wyrównawczy chłodnicy  
Radiator shroud - obudowa wiatraka chłodnicy





- www.jeepnici.pl SQUAD -

Ram-Air - system dolotowy powietrza najczęściej spotykany w Amerykańskich autach z wlotem powietrza poprowadzony przez maskę

Ratchet - grzechotka

Rear - tył, tylny

Rear bumper - tylny zderzak

Rear end - tylny most napędowy

Registration plate - rejestracja

Remote start - system włączania samochodu z pewnej odległości

Remote control - pilot do samochodu lub urządzenia elektronicznego np. radia, odtwarzacza CD, telewizora

Revers - bieg wsteczny

Rims - felgi

Ring - pierścień

Ring & Pinion - przełożenia w dyferencjale, dosł. koło talerzowe i wałek atakujący

Rollcage - klatka bezpieczeństwa

Roller fairlead - rolkowa prowadnica liny wyciągarki

RON+MON/2 - system obliczania oktanów w benzynie (spotykane w USA)

Roof - dach

Rotors - tarcze hamulcowe

Rubber - 1) guma

Rubber bushing - gumowa tuleja

Rubber gloves - gumowe rękawiczki

Running boards - długie płaskie stopnie boczne (zwykle od sięgające od nadkola do nadkola)

RWD - Rear Wheel Drive - napęd na tylną oś

SAE - Society of Automotive Engineers - grupa inżynierów, która ustala standardy w autach USA

Salvage Title - Amerykański akt własności w którym auto miało wypadek gdzie naprawa kosztowała 70%+ wartości pojazdu

Scan Tool - urządzenie które sprawdza kody OBD/II

Seal - uszczelniacz, wypukła uszczelka

Seat - siedzenie

Seat belt - pas bezpieczeństwa

Seat bracket - mocowanie/podstawa siedzenia

Seat cover - pokrowiec na siedzenie

Serpentine belt - pasek wielorowkowy, serpentynowy

Shackle - wieszak zawieszenia, szelka

Shelf - półka

Shifter - dźwignia zmiany biegów

Shifter knob - gałka dźwigni zmiany biegów

Shocks/Struts - amortyzatory

Shock boot - gumowa osłona amortyzatorów w kształcie okrągłej harmonijki

Side gears - koła koronowe w dyferencjale

Side steps - stopnie boczne

Skid plates - osłony pod autem które chronią przed uszkodzeniami w terenie

Sliders - osłony progów

Slip Yoke Eliminator - SYE - zestaw eliminujący ze skrzyni rozdzielczej wałek zdawczy z wieloklinem na którym przesuwiał się wałek tylnego wału napędowego. Przy okazji eliminowany jest wał o stałej długości.



- www.jeepnici.pl SQUAD -

W jego miejsce wstawiany jest walek (zwykle mocniejszy) z nieprzesuwną flanszą oraz wał z podwójnym przegubem Kardana i zmienna długością.

SmartBeam - system świateł w Jeepie, który automatycznie zmienia je z długich na krótkie  
SOA - Spring Over Axle - rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi na moście napędowym  
Socket - klucz nasadowy  
Softtop - miękki dach  
Solenoid - elektrozawór, przekaźnik  
Solid axle - sztywny most  
Spark plugs - świece zapłonowe  
Spark plug wires - kable wysokiego napięcia, kable świec zapłonowych  
Speaker - głośnik  
Speedometer - prędkościomierz  
Spider gears - satelity w dyferencjale  
Spare - zapasowy  
Spare parts - części zapasowe  
Spare tire - koło zapasowe  
Spare tire cover - pokrowiec na koło zapasowe  
Speed control - tempomat  
Springs - sprężyny  
Spring hanger - mocowanie resora do ramy (nie wieszak)  
Spring Over Axle - SOA - rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi na moście napędowym  
Spring Under Axle - SUA - rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi pod mostem napędowym  
SRS Airbag - Supplemental Restraint System Airbag - poduszka powietrzna  
SRT - Street and Race Technology - oddział Chrysler'a który tuninguje auta na sportowe wersje  
Stainless Steel - stal nierdzewna, wykonany ze stali nierdzewnej  
Starter - rozrusznik

Starscan -system komputerowy używany przez ASO Jeep/Dodge/Chrysler który pozwala na zaawansowaną diagnostykę auta

Steering - układ kierowniczy  
Steering box - przekładnia kierownicza  
Steering column - kolumna kierownicza  
Steering cooler - chłodnica płynu wspomagania kierownicy  
Steering knuckle - zwrotnica  
Steering pump, power steering pump - pompa wspomagania kierownicy  
Steering shaft - walek kierowniczy łączący kolumnę kierowniczą z przekładnią kierowniczą  
Steering stabilizer - amoryzator skrętu  
Steering wheel - kierownica  
Step - stopień  
Step bars - stopnie rurowe  
Strait axle - sztywny most  
Straight 6 - 6 cylindrowy silnik rzędowy

Straight Pipes - „proste rury” czyli określenie wydechu autach USA gdzie jest tylko rura wydechowa. Brak tłumika i katalizatora

Stub shaft - część półosi między krzyżakiem i piastą w skrętnym moście napędowym  
Studded Tires - opony z kolcami  
SUA - Spring Under Axle - rodzaj zawieszenia z resorami umieszczonymi pod mostem napędowym  
Sunroof/Moonroof - szyberdach  
Suspension - zawieszenie



- www.jeepnici.pl SQUAD -

SUV - Sport Utility Vehicle - auto klasy „terenowej”

Sway bar - stabilizator przechyłów

Sway bar link - łącznik stabilizatora przechyłów

Sway bar discs - rozłączne łączniki stabilizatora przechyłów

Sway bar disconnects - rozłączne łączniki stabilizatora przechyłów

SWB - Short Wheel Base - Jeep z krótkim rozstawieniem osi

Switch - przelącznik

SYE - Slip Yoke Eliminator - zestaw eliminujący ze skrzyni rozdzielczej wałek zdawczy z wieloklinem na którym przesuwiał się wałek tylnego wału napędowego. Przy okazji eliminowany jest wał o stałej długości. W jego miejsce wstawiany jest wałek (zwykle mocniejszy) z nieprzesuwną flanszą oraz wał z podwójnym przegubem Kardana i zmienna długością.

Synchronizer - synchronizator

Synchronizer rings- pierścienie synchronizatorów

T-case - Transfer case - skrzynia rozdzielcza, reduktor

Tachometer - Tach - wskaźnik obrotów silnika

Tailgate - tylna kłapa

Taillights - światła tylne

Tapared bearing - łożysko stożkowe

TB- Track bar - drążek Panharda, drążek zawieszenia umieszczony w wzdłuż mostu napędowego (a poprzecznie w stosunku do osi pojazdu) niepozwalający na ruchy poprzeczne mostu względem osi pojazdu

TCU - Transmission Control Unit - moduł który kontroluje transmisję

Termostat - termostat

Throttle Position Sensor - TPS - czujnik położenia przepustnicy

Tie rod - dolny drążek kierowniczy łączący obie zwrotnice sztywnego mostu lub zwrotnicę mostu po stronie kierowcy i górny drążek kierowniczy (patrz drag link)

Tie rod end - TRE - końcówka drążka kierowniczego

Timing - rozrząd silnika

Timing rozrządu - pasek rozrządu

Timing chain - łańcuch rozrządu

Tint - przyciemnione szyby

Tire alignment - zbieżność kół, ustawianie zbieżności kół

Tire balance - wyważanie kół

Tire gauge - ciśnieniomierz do mierzenia ciśnienia powietrza w kołach

Tire rack - mocowanie koła (zwykle mocowanie koła zapasowego)

Tire tread - bieżnik opony

Tool - narzędzie, klucz

Torque - moment obrotowy

Torque wrench - klucz dynamometryczny

Tow Strap - pas do holowania

Tow hitch - hak/rama do holowania

Tow hook - hak do holowania

TPMS - Tire Pressure Monitoring System - kontrola ciśnienia w oponach

TPS - Throttle Position Sensor - czujnik położenia przepustnicy



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Track bar - TB- drążek Panharda, drążek zawieszenia umieszczony wzdłuż mostu napędowego niepozwalający na ruchy poprzeczne względem osi pojazdu

Traction bar - drążek zamontowany poprzednie do mostu w samochodzie z resorami piórowymi. Drążek ten zapobiega podnoszeniu się wałka atakującego pod wpływem dodawania gazu, a tym samym uniemożliwia wyginanie się resorów w kształt litery "S" (patrz axle wrap)

Transaxle - skrzynia biegów i przedni dyferencjał w jednej obudowie

Transfer Case (TC) - skrzynia rozdzielcza/reduktor

Transmission - skrzynia biegów

Transmission cooler - chłodnica płynu automatycznej skrzyni biegów

Transmission mount - poduszka skrzyni biegów

TRE - Tie rod end - końcówka drążka kierowniczego

Trim - wersja wyposażenia (Laredo, Limited, Overland)

Tubular side steps - rurowe stopnie boczne

Turbo Lag - moment kiedy włącza się turbosprężarka

Turn signals - kierunkowskazy

Twin stick shifter - podwójna dźwignia (zwykle chodzi o 2 dźwignie reduktora)

U-bolt - śruba w kształcie litery "U" (np. śruba mocująca resory do mostu napędowego)

uConnect - system Bluetooth OEM marki Chrysler/Dodge/Jeep

U-joint - krzyżak

Upper control arms - górne wahacze zawieszenia

US Gal. - US Gallons - system miar w galonach Amerykańskich

V-4/V-6/V-8/V-10/V-12- oznaczenie silnika widlastego o 4, 6, 8, 10 lub 12 cylindrach. Silniki te odznaczają się mniejszą długością, lecz większą szerokością w porównaniu z silnikami rzędownymi o tej samej liczbie cylindrów.

V-belt - pasek klinowy

Valve - zawór

Valve cover - pokrywa zaworów

VCT - Variable Cam Timing - system "VVT" marki Chylera używany w 2009+ 5.7L Hemi

VES - Vehicle Entertainment System - system audio/video aut marki Chrysler

VIN - Vehicle Identification Number - identyfikacyjny numer pojazdu

Water pump - pompa wody

Water temperature gauge - wskaźnik tempertaury wody

Waterproof - wodoszczelny

WCM - Wireless Control Module - bezprzewodowy moduł sterujący różnymi czujnikami (na przykład sensory TPMS - ciśnienie w oponach)

Wheel - koło, felga

Wheel bearing - łożysko koła

Wheel spacers - dystanse do felgi

Winch - wyciągarka

Winch cable - lina wyciągarki (w odniesieniu do liny stalowej)

Winch line - lina wyciągarki (w odniesieniu do liny syntetycznej)

Winch rope - lina wyciągarki



- www.jeepnici.pl SQUAD -

Window - okno  
Windshield - szyba przednia  
Windshield frame - ramka przedniej szyby  
Wiper - wycieraczka szyby  
Wiper arm - ramie wycieraczki  
Wiper blade - pióro wycieraczki  
Wrench - klucz np. płaski

Yoke - zabierak, flansa

Zip ties - plastikowe paski mocujące/spinające, żartobliwie try-trytki

Materiał opracował: PA86 & MooMoo